

Palazzoli

**Γενικός
Κατάλογος**



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ





ΖΩΝΗ	ΑΕΡΙΟ			ΣΚΟΝΗ		
	0	1	2	20	21	22
ΧΡΗΣΗ			X		X	X

Σειρήνες και κουδούνια συνεχούς λειτουργίας από αλουμίνιο, κατάλληλα για χρήση σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης σύμφωνα με την οδηγία ATEX 2014/34/EE.

Η εσωτερική κλέμμη σύνδεσης είναι από μονωτικό αυτοσβαινόμενο πολυεστέρα (GRP) και συμβάλλει στην προστασία με μη παραγωγή σπινθήρων. Βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού.

Το κουτί και το καπάκι υποβάλλονται σε οικολογική αντιδιαβρωτική κατεργασία αδρανστοποίησης με φθοριοζιρκονίωση και βήφονται με πολυμερισμένο εν θερμώ ατοξικό πολυεστερικό που δεν χαράζει.

Χρώμα κουτιού μαύρο RAL 9005 και χρώμα καπακιού βαθύ πορτοκαλί RAL 2011 υψηλής ευκρίνειας.

Οι τσιμούχες από ελαστομερές ανθεκτικό στη γήρανση και όλες οι βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα διασφαλίζουν τη στεγανότητα με βαθμό προστασίας IP66 για τις σειρήνες και IP55 για τα κουδούνια.

Πρότυπα
Οδηγία ATEX 2014/34/EE
EN 60079-0
EN 60079-15
EN 60079-31

Οδηγία LVD 2014/35/EE
EN 62080

II 3G 2D/3D

Κατασκευή ATEX
(σειρήνες)
II 3G Ex nA IIC T3 Gc
II 2D Ex tb IIIC T 65 °C Db

(κουδούνια)
II 3G Ex nA IIC T3 Gc
II 3D Ex tc IIIC T 65 °C Dc

Υλικό περιβλήματος **Κράμα αλουμινίου**

Υλικό τυμπάνου κουδουνιού **Γαλβανισμένος βαμμένος χάλυβας**

Χρώμα
RAL 9005
(μαύρο) - Κουτί
RAL 2011
(βαθύ πορτοκαλί) - Καπάκι

Βαθμός προστασίας: **IP66 (σειρήνες)
IP55 (κουδούνια)**

Τάση λειτουργίας **24VAC ÷ 230VAC**

Συχνότητα λειτουργίας **50-60Hz**

Κλάση μόνωσης **I**

Διάμετρος καλωδίων στην
είσοδο **10 - 14 mm**

Θερμοκρασία λειτουργίας **-20°C ÷ +40°C**





ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ 2 (ΑΕΡΙΟ) ΚΑΙ 21-22 (ΣΚΟΝΗ)



Σειρήνες από αλουμίνιο με παλλόμενο διάφραγμα 50-60Hz IP66



Στυπιοθλίπτης M20 από πολυμερές

Όνομαστική τάση (V)	Ηχητική στάθμη (dB)	Αρχική ισχύς (VA)	Ισχύς σε λειτουργία (VA)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
24	105	60	25	900453EX	1
110	105	60	25	900463EX	1
230	105	60	25	900473EX	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20.
Κλέμμα σύνδεσης από πολυεστέρα (GRP).
Ακροδέκτης γείωσης εντός και εκτός κουτιού.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ 2 (ΑΕΡΙΟ) ΚΑΙ 22 (ΣΚΟΝΗ)



Κουδούνια από αλουμίνιο με χαλύβδινο τύμπανο 50-60Hz IP55



Στυπιοθλίπτης M20 από πολυμερές

Όνομαστική τάση (V)	Ηχητική στάθμη (dB)	Αρχική ισχύς (VA)	Ισχύς σε λειτουργία (VA)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
24	101	13	11	900253EX	1
110	101	13	11	900263EX	1
230	101	13	11	900273EX	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης από πολυμερές τύπου M20.
Κλέμμα σύνδεσης από πολυεστέρα (GRP).
Ακροδέκτης γείωσης εντός και εκτός κουτιού.



Κατευθυντική κέρα για σειρήνες

Μέγ. διάμετρος (mm)	Προβολή σειρήνας*κέρα (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
112	238	900449	1

Εξοπλισμός: με ανοξείδωτες βίδες στήριξης.

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
