

Palazzoli

**Γενικός
Κατάλογος**



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ





Πρότυπα	IEC/EN 61439-1 IEC/EN 61439-4
Υλικό	Πολυμερές
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP66
Χρώμα	RAL7035
Αντοχή σε μη φυσιολογικές θερμοκρασίες και σε φωτιά ("Glow Wire" κατά IEC/EN 60695-2-10)	850°C (στοιχείο πρίζας) 650°C (σώμα πριζοδιακόπτη - πίνακας)
Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262)	IK08
Ονομαστικό ρεύμα	16A - 32A
Τάση λειτουργίας	230V -400V
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz
Τύπος ρελέ διαρροής	AC
Τάση μόνωσης	500V
Φις τροφοδοσίας	Για χρήσεις βαρέως τύπου ανθεκτικό στη θλίψη
Μήκος καλωδίου	4 m
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C - +70°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C - +50°C



Φορητοί πίνακες με 3 σταθερές
πρίζες, αυτόματη ασφάλεια και ρελέ
διαρροής
50-60Hz IP66

16A 2P+≐ 230V	Πρίζες 16A 3P+≐ 400V	Πρίζα σού- κο διπλού προτύπου	Τύπος φις	Προστασία MT - ρελέ	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
3			2P+≐ - 16A	16A 30mA	670030	1
2	1		3P+N+≐ - 16A	16A 30mA	670031	1
1	2		3P+N+≐ - 16A	16A 30mA	670032	1
2		1	2P+≐ - 16A	16A 30mA	670033	1

Εξοπλισμός: 4 m καλώδιο H 07 RN-F για σύνδεση στο φις.
Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.



Φορητοί πίνακες με 4 σταθερές
πρίζες, αυτόματη ασφάλεια και ρελέ
διαρροής
50-60Hz IP66

16A 2P+≐ 230V	Πρίζες 16A 3P+≐ 400V	Πρίζα σού- κο διπλού προτύπου	Τύπος φις	Προστασία MT - ρελέ	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
4			2P+≐ - 16A	16A 30mA	670040	1
3	1		3P+N+≐ - 16A	16A 30mA	670041	1
2	2		3P+N+≐ - 16A	16A 30mA	670042	1
	4		3P+≐ - 16A	16A 30mA	670043	1
2		2	2P+≐ - 16A	16A 30mA	670044	1

Εξοπλισμός: 4 m καλώδιο H 07 RN-F για σύνδεση στο φις. Χερούλι μεταφοράς από μονωτικό υλικό. Ελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα για επίτοιχη στερέωση.
Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.



Φορητοί πίνακες με 6 σταθερές
πρίζες, αυτόματη ασφάλεια και ρελέ
διαρροής
50-60Hz IP66

16A 2P+≐ 230V	Πρίζες 16A 3P+≐ 400V	32A 3P+≐ 400V	Τύπος φις	Προστασία MT - ρελέ	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
4	2		3P+N+≐ - 32A	32A 30mA	670060	1
3	3		3P+N+≐ - 32A	32A 30mA	670061	1
3	2	1	3P+N+≐ - 32A	32A 30mA	670062	1
6			3P+N+≐ - 32A	32A 30mA	670063	1

Εξοπλισμός: 4 m καλώδιο H 07 RN-F για σύνδεση στο φις. Χερούλι μεταφοράς από μονωτικό υλικό. Ελάσματα από ανοξείδωτο χάλυβα για επίτοιχη στερέωση.
Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Πίνακες με δυνατότητα εξατομίκευσης και
πλευρικό μπουτόν έκτακτης ανάγκης



**Φορητοί πίνακες μετασχηματισμού
50-60Hz IP66**

Με μετασχηματιστή 2P 24V 150VA	Βιομηχανικοί 2P+ \pm 230V	Ρελέ διαρροής	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
2	2	2P 16A	670130	1
2		2P 16A	670140	1

Εξοπλισμός: αυτοπροστατευόμενος μετασχηματιστής ασφαλείας, 4 m καλώδιο H 07 RN-F για σύνδεση στο φισ, χερούλι από μονωτικό υλικό για τη μεταφορά.

Χρήσεις: απαραίτητοι σε στενούς χώρους όπως ορύγματα, φρεάτια, καμινάδες, δεξαμενές και μεταλλικές ή υγρές σήραγγες, εκσκαφές εδάφους.

Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 75



Στήριγμα γενικής χρήσης για πίνακες των σειρών **topTER**, **PRIMA** και **Energy Go**

Υλικό κατασκευής	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
πλάτος από 239 mm και άνω	570010	1

Εξοπλισμός: 4 ανοξείδωτες βίδες για στερέωση στον πίνακα.



Προέκταση με μανδάλωση, περιστροφικό αποζεύκτη και καλώδιο 20 m IP66/IP67

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση (V)	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
16	110	Yellow	2P+ \pm	4	670013	1
	230	Blue	2P+ \pm	6	670010	1
	400	Red	3P+ \pm	6	670011	1
		Red	3P+N+ \pm	6	670012	1

Εξοπλισμός: 20 m καλώδιο H 07 RN-F 2,5 mm² για σύνδεση στο φισ.

Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΑΛΩΣΗ



Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
