

# *Palazzoli*

Γενικός  
Κατάλογος



2019/2020

# ***Palazzoli***



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

---





Οι μηχανισμοί RONDO' κατασκευάζονται από αλουμίνιο με βαφή σε κλίβανο εσωτερικά και εξωτερικά και στη συνέχεια υποβάλλονται σε κατεργασία ανοδίωσης για τη μέγιστη αντοχή στη διάβρωση.

Οι μη αποσπώμενες βίδες στα καπάκι είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και οι τιμούχες στεγανότητες από ελαστομερές ανθεκτικό στη γήρανση.

Η σύνδεση της γείωσης γίνεται τόσο με εσωτερικές όσο και με εξωτερικές βίδες. Οι μηχανισμοί χειρισμού και τα φινιρίσματα έχουν εσωτερικά εξαρτήματα από μονωτικό αυτοσβαινόμενο υλικό.

Πρότυπα **CEI EN 60669-1**

Υλικό **Κράμα αλουμινίου**

Επιφανειακή επεξεργασία **Αδρανοποίηση με φθοριοζιρκονίωση**

Βαφή **Ατοξικό πολυεστερικό πολυμερισμένο εν θερμώ**

Βαθμός προστασίας:  
(IP κατά IEC/EN 60529) **IP54 - IP55**

Χρώμα **RAL5012 (καπάκι)  
RAL7035 (βάση)**

Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262) **IK10**

Συχνότητα λειτουργίας **50 - 60Hz**

Κλάση μόνωσης **I**

Θερμοκρασία αποθήκευσης **-50°C - +80°C**

Θερμοκρασία λειτουργίας **-25°C - +70°C**



Χαρακτηριστικά στυπιοθλίπτη:

	M20	M25
Διάμετρος καλωδίων στην είσοδο	mm 5-13	8-19

Πίνακας αντοχής στα χημικά στη σελ. 393



**Επίτοιχοι διακόπτες από αλουμίνιο IP55**

στυπιοθλίπτης από πολυμερές

Πόλοι	Τύπος εισόδων	Ονομαστικό ρεύμα/τάση	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
1P	M20	16A 250V~ 10A 400V~	201151	1
2P	M20	16A 250V~ 10A 400V~	201152	1
2P	M20 M20	16A 250V~ 10A 400V~	201162	1

**Εξοπλισμός:** βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Στυπιοθλίπτες αναλόγως του αριθμού εισόδων.



**Επίτοιχοι διακόπτες αλέ-ρετούρ από αλουμίνιο IP55**

στυπιοθλίπτης από πολυμερές

Πόλοι	Τύπος εισόδων	Ονομαστικό ρεύμα/τάση	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
1P	M20	16A 250V~ 10A 400V~	201156	1
1P	M20 M20	16A 250V~ 10A 400V~	201166	1

**Εξοπλισμός:** βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Στυπιοθλίπτες αναλόγως του αριθμού εισόδων.



**Επίτοιχοι επιλογικοί διακόπτες από αλουμίνιο IP55**

στυπιοθλίπτης από πολυμερές

Πόλοι	Τύπος εισόδων	Ονομαστικό ρεύμα/τάση	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
1P	M20	16A 250V~ 10A 400V~	201155	1

**Εξοπλισμός:** βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Στυπιοθλίπτες αναλόγως του αριθμού εισόδων.

**Χαρακτηριστικά:** αφαιρώντας το πίσω τζάμπερ, ο μηχανισμός μετατρέπεται σε διπλό μονοπολικό διακόπτη.

Επίτοιχα μπουτόν από αλουμίνιο  
IP55στιπιοθλιπτής από  
πολυμερές

Περιγραφή	Τύπος εισόδων	Ονομαστικό ρεύμα/τάση	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
1P N.O.	M20	10A 400V~	261021	1

**Εξοπλισμός:** βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Στιπιοθλιπτής αναλόγως του αριθμού εισόδων.

Επίτοιχη ομοαξονική πρίζα από αλουμίνιο  
IP54στιπιοθλιπτής από  
πολυμερές

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Τύπος εισόδων	Ονομαστική τάση	Πόλοι	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
6	M20	25V~50Vdc	2P	401030	1
10	M20	25V~50Vdc	2P	401031	1

**Εξοπλισμός:** βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Στιπιοθλιπτής αναλόγως του αριθμού εισόδων.

Ομοαξονικά αρσενικά φις  
IP20

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση λειτουργίας	Πόλοι	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
6	25V~ 50Vdc	2P	407030	1
10	25V~ 50Vdc	2P	407031	1

**Χαρακτηριστικά:** IP54 με λάστιχο κωδ.590021. Λεία σπή διέλευσης.



Λάστιχο προστασίας καλωδίου από ελαστομερές ανθεκτικό στη γήρανση για ομοαξονικά αρσενικά φις

Υλικό κατασκευής	Χρώμα	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
ελαστομερές ανθεκτικό στη γήρανση	μαύρο	590021	1

**Χρήσεις:** επιτρέπει αύξηση του βαθμού προστασίας IP54 των φις κωδ. 407030, 407031 και IP44 των φις κωδ. 437152.

Επίτοιχες λυχνίες σηματοδότησης από αλουμίνιο με ντουί E14  
IP54στιπιοθλιπτής από  
πολυμερές

Ονομαστική τάση	Τύπος εισόδων	Χρώμα καλύμματος	Μέγ. ισχύς λαμπτήρα (W)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
250V	M20	κόκκινο	12	800121	1
250V	M20	πράσινο	12	800122	1
250V	M20	διαφανές	12	800123	1

**Εξοπλισμός:** εξωτερική βίδα γείωσης. Στιπιοθλιπτής αναλόγως του αριθμού εισόδων.  
**Χαρακτηριστικά:** ντουί E14 για λαμπτήρες 3C. (χωρίς λαμπτήρα).

Επίτοιχα κουτιά διακλάδωσης από αλουμίνιο  
IP54στιπιοθλιπτής από  
πολυμερές

Εσωτερική διάμετρος (mm)	Τύπος εισόδων	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
Ø 62	M20	112020	1
Ø 62	M20	112030	10
Ø 62	M20	112040	1
Ø 82	M25	113020	1
Ø 82	M25	113030	10
Ø 82	M25	113040	1

**Εξοπλισμός:** βίδες γείωσης εντός και εκτός κουτιού. Στιπιοθλιπτής αναλόγως του αριθμού εισόδων.



Κλέμμες διακλάδωσης με ακροδέκτες κυπαρισσάκια για κουτιά διακλάδωσης 400V

Για κουτιά μεγέθους (mm)	Αρ. πόλων και διατομή	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
Ø 62	4x6 mm <sup>2</sup>	112094	30
Ø 82	4x10 mm <sup>2</sup>	113094	20

# **Palazzoli**

— excellence —  
**FROM ITALY**

---

Palazzoli S.p.A  
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31  
Τηλ. +39 030 2015.1  
Fax +39 030 2015.217  
[www.palazzoli.com](http://www.palazzoli.com)  
[export@palazzoli.com](mailto:export@palazzoli.com)

---