

Palazzoli

Γενικός
Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ





ΖΩΝΗ	ΑΕΡΙΟ			ΣΚΟΝΗ		
	0	1	2	20	21	22
ΧΡΗΣΗ		X	X		X	X

Στυπιοθλίπτες από πολυμερές και από επινικελωμένο ορείχαλκο με τσιμούχες νεοπρενίου

Αντάπτορες από γαλβανισμένο χάλυβα με αρσενικό σπείρωμα Pg ή Αερίου και θηλυκό μετρικό σπείρωμα για σύνδεση εξαρτημάτων διαφορετικών προτύπων.

Τα προϊόντα είναι κατάλληλα για χρήση σε χώρους με κίνδυνο έκρηξης σύμφωνα με την οδηγία ATEX 2014/34/EE.

Οδηγία ATEX 2014/34/EE
EN 60079-0
EN 60079-7
EN 60079-31

Πρότυπα IEC/EN 60079-0
IEC/EN 60079-1
IEC/EN 60079-7
IEC/EN 60079-31
ISO 965-1
ISO 965-3

II 2G 2D

(στυπιοθλίπτες)
Ex e IIC, Ex tb IIIC

Κατασκευή ATEX

(στυπιοθλίπτες για οπλισμένα καλώδια)
Ex db/eb IIC, Ex tb IIIC

(αντάπτορες)
Ex d IIC, Ex e IIC, Ex tb IIIC

(στυπιοθλίπτες από πολυμερές)
Σώμα από πολυαμιδίο
Τσιμούχα από νεοπρένιο

(στυπιοθλίπτες από ορείχαλκο)
Σώμα από επινικελωμένο ορείχαλκο
Τσιμούχα από νεοπρένιο

Υλικό

(στυπιοθλίπτες για οπλισμένα καλώδια)
Σώμα από επινικελωμένο ορείχαλκο
Τσιμούχα από γραφίτη

(αντάπτορες)
Γαλβανισμένος χάλυβας

Χρώμα Στυπιοθλίπτης από πολυμερές
RAL 9005 (μαύρο)

Βαθμός προστασίας: IP66/IP68 (στυπιοθλίπτες)
IP66/IP67 (αντάπτορες)

(στυπιοθλίπτες από πολυμερές)
-20°C ÷ +80°C (M12)
-35°C ÷ +95°C

Θερμοκρασία λειτουργίας (στυπιοθλίπτες από ορείχαλκο)
-40°C ÷ +100°C

(στυπιοθλίπτες για οπλισμένα καλώδια)
-60°C ÷ +80°C

(αντάπτορες)
-40°C ÷ +150°C





ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΖΩΝΗ 1-2 (ΑΕΡΙΟ) ΚΑΙ 21-22 (ΣΚΟΝΗ)



Στυπιοθλίπτες από μονωτικό υλικό με σπείρωμα Pg IP66/IP68

Pg	Οπή τοποθέτησης (mm)	Διάμετρος σύσφιξης (mm)	Μήκος σπείρωματος (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
9	16	3,5-8,5	8	571009EX	50
11	19	4-10,5	8	571011EX	50
13,5	21	5-12,5	9	571013EX	50
16	23	6,5-14	10	571016EX	50
21	29	8-18,5	11	571021EX	20
29	38	10-25	12	571029EX	20
36	48	24-34	15	571036EX	10
42	55	34-42	15	571042EX	5
48	61	40-48	15	571048EX	5



Παξιμάδια από μονωτικό υλικό με σπείρωμα Pg

Pg	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
9	571209	50
11	571211	50
13,5	571213	50
16	571216	50
21	571221	25
29	571229	20
36	571236	10
42	571242	5
48	571248	5



Στυπιοθλίπτες από μονωτικό υλικό με μακρύ σπείρωμα Pg IP66/IP68

Pg	Οπή τοποθέτησης (mm)	Διάμετρος σύσφιξης (mm)	Μήκος σπείρωματος (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
9	16	3,5-5,5	15	571109EX	50
11	19	4-10,5	15	571111EX	50
13,5	21	5-12,5	15	571113EX	50
16	23	6,5-14	15	571116EX	50
21	29	8-18,5	15	571121EX	20
29	38	10-25	15	571129EX	20
36	48	24-34	18	571136EX	10
42	55	34-42	18	571142EX	5
48	61	40-48	18	571148EX	5

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΖΩΝΗ 1-2 (ΑΕΡΙΟ) ΚΑΙ 21-22 (ΣΚΟΝΗ)

Στυπιοθλίπτες από μονωτικό υλικό με μετρικό σπείρωμα IP66/IP68

Σπείρωμα	Οπή τοποθέτησης (mm)	Διάμετρος σύσφιξης (mm)	Μήκος σπειρώματος (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
M12x1,5	12,5	4-6,5	8	581012EX	50
M16x1,5	16,5	5-10	10	581016EX	50
M20x1,5	20,5	10-14	10	581020EX	50
M25x1,5	25,5	12-18	10	581025EX	20
M32x1,5	32,5	16-25	10	581032EX	20
M40x1,5	40,5	22-32	10	581040EX	20
M50x1,5	50,5	28-38,5	12	581050EX	10
M63x1,5	63,5	40-48	12	581063EX	5


Παξιμάδια από μονωτικό υλικό με μετρικό σπείρωμα

Σπείρωμα	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
M12x1,5	581212	50
M16x1,5	581216	50
M20x1,5	581220	50
M25x1,5	581225	50
M32x1,5	581232	50
M40x1,5	581240	20
M50x1,5	581250	10
M63x1,5	581263	5


Στυπιοθλίπτες από μονωτικό υλικό με μακρύ μετρικό σπείρωμα IP66/IP68

Σπείρωμα	Οπή τοποθέτησης (mm)	Διάμετρος σύσφιξης (mm)	Μήκος σπειρώματος (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
M12x1,5	12,5	4-6,5	15	581112EX	50
M16x1,5	16,5	5-10	15	581116EX	50
M20x1,5	20,5	10-14	15	581120EX	50
M25x1,5	25,5	12-18	15	581125EX	20
M32x1,5	32,5	16-25	15	581132EX	20
M40x1,5	40,5	22-32	16	581140EX	20
M50x1,5	50,5	28-38,5	16	581150EX	10
M63x1,5	63,5	40-48	16	581163EX	5



ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΖΩΝΗ 1-2 (ΑΕΡΙΟ) ΚΑΙ 21-22 (ΣΚΟΝΗ)



Στυπιοθλίπτες από επινικελωμένο ορείχαλκο με μετρικό σπείρωμα IP66/IP68

Σπείρωμα	Οπή τοποθέτησης (mm)	Διάμετρος σύσφιξης (mm)	Μήκος σπειρώματος (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
M12x1,5	12,5	4,5-6,5	15	582112EX	50
M16x1,5	16,5	5-9,5	15	582116EX	50
M20x1,5	20,5	8-13	15	582120EX	50
M25x1,5	25,5	9-16	15	582125EX	20
M32x1,5	32,5	12-21	15	582132EX	20
M40x1,5	40,5	16-27	15	582140EX	20
M50x1,5	50,5	23-35	15	582150EX	10
M63x1,5	63,5	36-48	15	582163EX	5



Ρακόρ αερίου/μετρικά από γαλβανισμένο χάλυβα για συνδέσεις σωλήνα/κουτιού IP67

Αρσενικό σπείρωμα	Θηλυκό σπείρωμα	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
3/8" Αερίου	M16x1,5	580360EX	1
1/2" Αερίου	M20x1,5	580361EX	1
3/4" Αερίου	M25x1,5	580364EX	1
1" Αερίου	M32x1,5	580365EX	1



Στυπιοθλίπτες για οπλισμένα καλώδια από επινικελωμένο ορείχαλκο με μετρικό σπείρωμα IP66/IP68

Σπείρωμα	Οπή τοποθέτησης (mm)	Διάμετρος εξωτερικού μανδύα (mm)	Διάμετρος εσωτερικού μανδύα (mm)	Μήκος σπειρώματος (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
M16	16,5	7-11,5	4-8	15	580416EX	1
M20	20,5	9-15,5	7-12	15	580420EX	1
M25	25,5	13-20	9,5-15,5	15	580425EX	1
M32	32,5	18-27	14-20,5	15	580432EX	1
M40	40,5	23-33,5	17-27	15	580440EX	1
M50	50,5	29-40,5	22-33,5	15	580450EX	1
M63	63,5	40-54	34-47,5	15	580463EX	1

Σημειώσεις: έλασμα γείωσης διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας.



Ρακόρ Pg/μετρικά από γαλβανισμένο χάλυβα για συνδέσεις σωλήνα/κουτιού IP67


Αρσενικό σπείρωμα	Θηλυκό σπείρωμα	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
Pg21	M25x1,5	580394EX	1
Pg29	M32x1,5	580395EX	1
Pg36	M40x1,5	580396EX	1



Παξιμάδια από επινικελωμένο ορείχαλκο με μετρικό σπείρωμα

Σπείρωμα	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
M12x1,5	582212	50
M16x1,5	582216	50
M20x1,5	582220	50
M25x1,5	582225	25
M32x1,5	582232	20
M40x1,5	582240	10
M50x1,5	582250	10
M63x1,5	582263	5

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ



Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
