

Palazzoli

Γενικός
Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



ENERGYBOX



Αξεσουάρ

Το χερούλι πολλαπλών χρήσεων μπορεί να εξοπλιστεί με προβολείς και χρησιμεύει για το τύλιγμα του καλωδίου.



Ανθεκτικοί πριζοδιακόπτες

Το ενσωματωμένο στοιχείο πριζοδιακόπτη αντέχει στις καταπονήσεις από ενδεχόμενη ανάρμοστη χρήση.



Ασφαλής

Χάρη στην κωνική εσοχή, τα καλώδια βρίσκονται σε προστατευμένη θέση.



Η σειρά ENERGYBOX είναι μια πλήρης σειρά καλωδιωμένων πινάκων εργοταξίου τύπου ASC για επίτοιχη τοποθέτηση ή σε καβαλέτο. Οι πίνακες σχηματίζονται στο εσωτερικό ενός στιβαρού και εύχρηστου ερμαρίου από πολυμερές δύο συστατικών με πλάτη ανθεκτική στη φωτιά, το οποίο επιτρέπει την αποθήκευση και την επαναχρησιμοποίηση στο επόμενο εργοτάξιο.

Η χρήση των πινάκων αυτών συνιστάται στις εγκαταστάσεις πρωτογενούς και δευτερογενούς διανομής εργοταξίων, υπαίθριων αγορών, εκθέσεων, πανηγυριών και προσωρινών εγκαταστάσεων.

Πρότυπα	IEC/EN 61439-1 IEC/EN 61439-4
Υλικό	Αυτοσβαινόμενο πολυμερές υψηλής πυκνότητας
Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529)	IP65
Χρώμα	RAL5015
Αντοχή σε μη φυσιολογικές θερμοκρασίες και σε φωτιά ("Glow Wire" κατά IEC/EN 60695-2-10)	960°C (περίβλημα και διακόπτης πριζοδιακοπών με μανδάλωση) 850°C (στοιχείο πριζοδιακόπτη με μανδάλωση) 650°C (σώμα πριζοδιακόπτη με μανδάλωση)
Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262)	IK10
Ονομαστικό ρεύμα	32A - 63A - 80A
Τάση λειτουργίας	230V -400V
Συχνότητα λειτουργίας	50-60Hz
Τύπος ρελέ διαρροής	AC
Τάση μόνωσης	500V
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-30°C - +70°C
Θερμοκρασία λειτουργίας	-25°C - +50°C



ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ASC

Ακολουθήστε τις οδηγίες της Palazzoli που θα σας κατευθύνουν βήμα-βήμα στην επιλογή των κωδικών και στη συμπλήρωση των εγγράφων που θα καταθέσετε στους επιθεωρητές που είναι υπεύθυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο.



Ο οδηγός διατίθεται δωρεάν και μπορείτε να τον κατεβάσετε από το site www.palazzoli.com

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ASC

Αντί του οδηγού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για τη μελέτη, τον προϋπολογισμό του κόστους και την πιστοποίηση εξατομικευμένων πινάκων ASC.



Το λογισμικό είναι διαθέσιμο στο site www.palazzoli.com



Πίνακες εργοταξίου ASC με σταθερές πρίζες, προστασία με αυτόματη ασφάλεια και είσοδο με κλέμμα 50-60Hz IP65

Γενικός διακόπτης A / kW	Βιομηχανικές πρίζες		Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+≐ 230V	16A 3P+≐ 400V		
63/20	12		610012	1
63/40	6	6	610606	1

Εξοπλισμός: σύστημα έκτακτης ανάγκης, 4 στηρίγματα για στερέωση σε σωλήνα Ø 30 mm και 4 βάσεις για επίτοιχη τοποθέτηση.
Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.

Συμπληρωματικά είδη:




Πίνακες εργοταξίου ASC με πριζοδιακόπτες με μανδάλωση, προστασία με αυτόματη ασφάλεια και είσοδο με κλέμμα 50-60Hz IP65

Γενικός διακόπτης A / kW	Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση						2P+≐ P30/P17 10/16A	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+≐ 230V	16A 3P+≐ 400V	16A 3P+N+≐ 400V	32A 3P+≐ 400V	32A 3P+N+≐ 400V	63A 3P+≐ 400V			
32/7	4							614101	1
32/16	3	1						614102	1
32/20	3			1				614103	1
32/20	2	2						614104	1
32/20	2	1	1					614105	1
32/20	2	1		1				614106	1
32/20	1	2		1				614107	1
63/30	3	1		1				615101	1
63/30	3	1			1			615102	1
63/30	2	3						615103	1
63/30	2	2		1				615104	1
63/30	2	2			1			615105	1
63/30	2	1		1		1		615106	1
63/30	2	1	1		1			615107	1
63/30	4	2						616101	1
63/30	3	3						616102	1
63/30	3	2		1				616103	1
63/30	3	2			1			616104	1
63/40	2	3		1				616105	1
63/40	2	2		2				616106	1
63/40	2		2		2			616107	1
63/40	2	2		1	1			616108	1
63/30	2	3				1		616109*	1
63/30	2	2				1	1	616110*	1

Εξοπλισμός: σύστημα έκτακτης ανάγκης, 4 στηρίγματα για στερέωση σε σωλήνα Ø 30 mm και 4 βάσεις για επίτοιχη τοποθέτηση.
Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.

*βαθμός προστασίας IP55.

Συμπληρωματικά είδη:





Πίνακες εργοταξίου ASC με
πριζοδιακόπτες με μανδάλωση,
προστασία με αυτόματη ασφάλεια και
είσοδο με αρσενική πρίζα
50-60Hz IP65

Γενικός διακόπτης A / kW	Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση						Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+ $\frac{N}{\perp}$ 230V	16A 3P+ $\frac{N}{\perp}$ 400V	16A 3P+N+ $\frac{N}{\perp}$ 400V	32A 3P+ $\frac{N}{\perp}$ 400V	32A 3P+N+ $\frac{N}{\perp}$ 400V	63A 3P+ $\frac{N}{\perp}$ 400V		
32/7	4						614001	1
32/16	3	1					614002	1
32/20	2	2					614003	1
32/20	2	1	1				614004	1
32/20	2	1		1			614005	1
63/30	3	1		1			615001	1
63/30	3	1			1		615002	1
63/30	2	2		1			615003	1
63/30	2	1		1		1	615004	1
63/30	2	1	1			1	615005	1
63/30	4	2					616001	1
63/30	3	3					616002	1
63/30	3	2			1		616003	1
63/30	3	2				1	616004	1
63/30	3		2			1	616005	1
63/40	2	3			1		616006	1
63/40	2	2			2		616007	1
63/40	2		2			2	616008	1
63/40	2	2		1		1	616009	1

Εξοπλισμός: σύστημα έκτακτης ανάγκης, 4 στηρίγματα για στερέωση σε σωλήνα \varnothing 30 mm και 4 βάσεις για επίτοιχη τοποθέτηση.
Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.



Πίνακες εργοταξίου ASC με
πριζοδιακόπτες με μανδάλωση,
προστασία με ασφάλειες και είσοδο
με κλέμμα
50-60Hz IP65

Γενικός διακόπτης A / kW	Πριζοδιακόπτες με μανδάλωση								Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
	16A 2P+ $\frac{N}{\perp}$ 230V	16A 3P+ $\frac{N}{\perp}$ 400V	16A 3P+N+ $\frac{N}{\perp}$ 400V	32A 2P+ $\frac{N}{\perp}$ 230V	32A 3P+ $\frac{N}{\perp}$ 400V	32A 3P+N+ $\frac{N}{\perp}$ 400V	63A 3P+ $\frac{N}{\perp}$ 400V	63A 3P+N+ $\frac{N}{\perp}$ 400V		
32/7	4								604101	1
32/16	3	1							604102	1
32/20	3			1					604103	1
32/20	3				1				604104	1
32/20	2	2							604105	1
32/20	2	1	1						604106	1
32/20	2	1			1				604107	1
32/20	1	2			1				604108	1
63/30	3	1				1			605101	1
63/30	3	1					1		605102	1
63/30	2	3							605103	1
63/30	2	2			1				605104	1
63/30	2	2				1			605105	1
63/30	2	1	1			1			605106	1
80/45	2	1			1		1		605107	1
80/45	2		1			1		1	605108	1
63/30	4	2							606101	1
63/30	3	3							606102	1
63/30	3	2			1				606103	1
63/30	3	2				1			606104	1
63/40	2	3			1				606105	1
63/40	2	2			2				606106	1
63/40	2		2			2			606107	1
63/40	2	2		1		1			606108	1

Εξοπλισμός: σύστημα έκτακτης ανάγκης, 4 στηρίγματα για στερέωση σε σωλήνα \varnothing 30 mm και 4 βάσεις για επίτοιχη τοποθέτηση.
Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.

Κοινά συμπληρωματικά είδη:





Κενός πίνακας για τη δημιουργία καλωδιωμένων πινάκων με έως 6 πριζοδιακόπτες


Περιγραφή	Διαστάσεις (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
Κενός πίνακας	680X605X340	501530	1

Εξοπλισμός: 4 στηρίγματα για στερέωση σε σωλήνα Ø 30 mm και 4 βάσεις για επίτοιχη τοποθέτηση.

Χαρακτηριστικά: το περίβλημα είναι σχεδιασμένο για να δέχεται στην είσοδο:

- στυπιοθλίπτη M40 κωδ. 501590;
- κουτί με στυπιοθλίπτη M40 e και εξωτερικό μπουτόν έκτακτης ανάγκης κωδ. 501591;
- σταθερό βιομηχανικό αρσενικό φως.

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 227

σελ. 227



Σετ εισόδου για πίνακες ENERGYBOX με σταθερή βιομηχανική αρσενική πρίζα 90° IP65

Ονομαστικό ρεύμα (A)	Ονομαστική τάση	Χρώμα τάσης	Πόλοι	Αρ. h	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
63	400V	●	3P+N+≐	6	501595	1



Σετ εισόδου για πίνακες ENERGYBOX με εξωτερικό μπουτόν έκτακτης ανάγκης, στυπιοθλίπτη και κόντρα παζιμάδι IP65

Σπείρωμα	Διάμετρος σύσφιξης (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
M40x1,5	18 - 32	501591	1



Σετ εισόδου για πίνακες ENERGYBOX με στυπιοθλίπτη, τσιμούχα από ελαστομερές και κόντρα παζιμάδι

Σπείρωμα	Διάμετρος σύσφιξης (mm)	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
M40x1,5	18 - 32	501590	1



Καπάκι με μπουτόν έκτακτης ανάγκης για πίνακες ASC IP55

Για πίνακες Energybox τύπου	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
με 6 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση σειράς PRIMA	501560	1

Χαρακτηριστικά: με ενδεικτική λυχνία και 1 επαφή NO.



Κουτί με μπουτόν έκτακτης ανάγκης για πίνακες ASC IP55

Για πίνακες Energybox τύπου	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
με 4 πριζοδιακόπτες με μανδάλωση σειράς PRIMA	501565	1

Χαρακτηριστικά: με ενδεικτική λυχνία και 1 επαφή NO.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ASC



501530

Πίνακας για εγκατάσταση 2 πριζοδιακοπών PRIMA από σελ. 82

Πίνακας για εγκατάσταση 2 πριζοδιακοπών TopTER από σελ. 70



579620



579735

Πίνακες ASC για 6 πριζοδιακόπτες 27 στοιχεία DIN (9+9+9)

Πίνακες ASC για 6 πριζοδιακόπτες 18 στοιχεία DIN (9+9)

Πίνακες ASC για 4 πριζοδιακόπτες 18 στοιχεία DIN (9+9)



3x κωδ. 579620 ή 3x κωδ. 579735



Καπάκι με σύστημα έκτακτης ανάγκης κωδ. 501560

3x κωδ. 579620 ή 3x κωδ. 579735



Κουτί με σύστημα έκτακτης ανάγκης κωδ. 501565

2x κωδ. 579620 ή 2x κωδ. 579735



Σετ για πίνακα ASC
6 πριζοδιακόπτες, εσωτερικό
μπουτόν έκτακτης ανάγκης
6 topTER των 16A ή/και 32A

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Αρ. στοιχείων DIN	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
680x552x340	9+9	601532	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης M40 για καλώδια Ø 18-32mm.
Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.



Σετ για πίνακα ASC
6 πριζοδιακόπτες, εξωτερικό
μπουτόν έκτακτης ανάγκης
6 topTER των 16A ή/και 32A

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Αρ. στοιχείων DIN	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
680x552x340	9+9+9	601632	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης M40 για καλώδια Ø 18-32mm.
Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 71



Σετ για πίνακα ASC
5 πριζοδιακόπτες, εσωτερικό
μπουτόν έκτακτης ανάγκης
4 topTER των 16A ή/και 32A
1 topTER των 63A

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Αρ. στοιχείων DIN	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
680x552x340	5+12	601563	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης M40 για καλώδια Ø 18-32mm.
Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.




Σετ για πίνακα ASC
5 πριζοδιακόπτες, εξωτερικό
μπουτόν έκτακτης ανάγκης
4 topTER των 16A ή/και 32A
1 topTER των 63A

Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	Αρ. στοιχείων DIN	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
680x552x340	12+5+12	601663	1

Εξοπλισμός: στυπιοθλίπτης M40 για καλώδια Ø 18-32mm.
Χαρακτηριστικά: στοιχειακή πόρτα με λουκέτο.

Συμπληρωματικά είδη:



σελ. 71

σελ. 76

5M, 12M, 18M

σελ. 73

9M

σελ. 373



Τύλιγμα καλωδίου προεκτάσεων με βίδες για πίνακες Energybox

Υλικό κατασκευής	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
γαλβανισμένος και βαμμένος χάλυβας	501550	1

Εξοπλισμός: 4 ορθοστάτες και βίδες για στερέωση σε σωλήνα Ø 30 mm.



Σωληνωτό στήριγμα εδάφους για πίνακες ASC Energybox

Υλικό κατασκευής	Κωδικός Palazzoli	Συσκ. Αρ. τμχ.
γαλβανισμένος και βαμμένος χάλυβας	501540	1

Εξοπλισμός: 4 ορθοστάτες για στερέωση σε σωλήνα Ø 30 mm

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
