

Palazzoli

Γενικός
Κατάλογος



2019/2020

Palazzoli



ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ



RINO



Στεγανά

Με τη χρήση ανοξείδωτου χάλυβα AISI 304 και την απουσία συγκολλήσεων.



Εξοικονόμηση ενέργειας

Οικονομία πάνω από 40% με τη χρήση της τεχνολογίας LED.



RISK GROUP EXEMPT

Εξασφαλισμένη οπτική άνεση χάρη στα LED μηδενικού φωτοβιολογικού κινδύνου.

Η RINO είναι η νέα σειρά με στεγανά φωτιστικά από χάλυβα που χρησιμοποιούν τεχνολογία LED.

Χάρη στη χρήση ειδικών αντιθαμβωτικών καλυμμάτων, διασφαλίζεται εξαιρετικό επίπεδο οπτικής άνεσης. Τα φωτιστικά RINO κατασκευάζονται από χάλυβα και είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για χώρους στους οποίους απαιτείται υψηλή μηχανική αντοχή.

Οδηγία 2014/35/EE
EN 60598-1
EN 60598-2-1
EN 62471
EN 60598-2-22
EN 62493
IEC/TR 62778
Πρότυπα Οδηγία 2014/30/EE
EN 55015
EN 61547
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Οδηγία 2011/65/EE
EN 50581
EN 60598-2-24

| | |
|---|---|
| Υλικό σώματος | Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 Γαλβανισμένος βαμμένος χάλυβας |
| Υλικό καλύμματος | Ενισχυμένο γυαλί και πολυκαρβονικό υλικό |
| Βαθμός προστασίας: (IP κατά IEC/EN 60529) | Γυάλινο κάλυμμα IP66/IP67 Πολυκαρβονικό κάλυμμα IP66/IP67 |
| Βαφή | Ατοξικός πολυεστέρας ανθεκτικός στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες και στην υπεριώδη ακτινοβολία |
| Χρώμα | RAL 9003 (έκδοση από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα) |
| Αντοχή σε κρούση (βαθμός IK κατά IEC/EN 62262) | IK09 |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4000K |
| CRI | ≥ 80 |
| Κλάση μόνωσης | I |
| Τάση τροφοδοσίας | 220V-240V 50-60Hz |
| Προστασία από εισερχόμενες υπερτάσεις | 2 kV EN 61000 |
| Φωτοβιολογικός κίνδυνος | Απών |
| Συντελεστής ισχύος | ≥ 0,95 |
| Μέγ. διατομή αγωγών | 2,5 mm ² |
| Διάμετρος καλωδίων στην είσοδο | 7-14 mm |
| Διάρκεια εφεδρικής μπαταρίας | 1h (3h κατόπιν παραγγελίας) |
| Χρόνος φόρτισης εφεδρικής μπαταρίας | 24h |
| Προσδόκιμη διάρκεια ζωής | L80 B20 @50.000h Tq=25°C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40°C - +70°C |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C - +40°C (Ειδικές εκδόσεις κατά παραγγελία για εφαρμογές σε χαμηλή θερμοκρασία) |

Οι φωτομετρικές καμπύλες (αρχείο LDT) είναι διαθέσιμες στο site www.palazzolilux.com



1 είσοδος σε μία κεφαλή



Στυπιοθήλιπης M20 από πολυμερές

| Ισχύς φωτιστικού (W) | Μήκος (mm) | Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C | Έκδοση | Φωτομετρικές καμπύλες | Κωδικός Palazzoli | Συσκ. Αρ. Τμχ. |
|----------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 22 | 690 | 3.170 | στάνταρ | 9 | 822142 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | | 9 | 822242 | 1 |
| 58 | 1600 | 8.000 | | 9 | 822342 | 1 |
| 22 | 690 | 3.170 | ασφαλείας | 9 | 822140 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | | 9 | 822240 | 1 |
| 58 | 1600 | 8.000 | | 9 | 822340 | 1 |

Εξοπλισμός: σετ στερέωσης με τσιμούχες και ροδέλες.

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.



1 είσοδος σε μία κεφαλή



Στυπιοθήλιπης M20 από πολυμερές

| Ισχύς φωτιστικού (W) | Μήκος (mm) | Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C | Έκδοση | Φωτομετρικές καμπύλες | Κωδικός Palazzoli | Συσκ. Αρ. Τμχ. |
|----------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 48 | 1300 | 5.900 | στάνταρ | 10 | 820242 | 1 |
| 58 | 1600 | 8.000 | | 10 | 820342 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | ασφαλείας | 10 | 820240 | 1 |
| 58 | 1600 | 8.000 | | 10 | 820340 | 1 |

Εξοπλισμός: σετ στερέωσης με τσιμούχες και ροδέλες.

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.

ΡΟΗ ΦΩΤΟΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ

| Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C | Ονομαστική ροή σε έκτακτη ανάγκη (lm) |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 3.170 | 887 |
| 5.900 | 944 |
| 8.000 | 960 |

Σημειώσεις: η ροή φωτός σε έκτακτη ανάγκη επιτυγχάνεται μειώνοντας την ονομαστική ροή του φωτιστικού.


Φωτιστικά LED από ανοξείδωτο χάλυβα-πολυκαρβονικό με διαχυτική δέσμη IP66


1 είσοδος σε μία κεφαλή



Στυποθλίπτης M20 από πολυμερές

| Ισχύς φωτιστικού (W) | Μήκος (mm) | Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C | Έκδοση | Φωτομετρικές καμπύλες | Κωδικός Palazzoli | Συσκ. Αρ. τμχ. |
|----------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 22 | 690 | 3.170 | στάνταρ | 9 | 828142 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | | | | |
| 22 | 690 | 3.170 | ασφαλείας | 9 | 828140 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | | | | |

Εξοπλισμός: σετ στερέωσης με τσιμούχες και ροδέλες.

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.

Φωτιστικά LED από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα και γαλακτερό γυαλί με διαχυτική δέσμη IP66/IP67


1 είσοδος σε μία κεφαλή



Στυποθλίπτης M20 από πολυμερές

| Ισχύς φωτιστικού (W) | Μήκος (mm) | Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C | Έκδοση | Φωτομετρικές καμπύλες | Κωδικός Palazzoli | Συσκ. Αρ. τμχ. |
|----------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 22 | 690 | 3.170 | στάνταρ | 9 | 842142 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | | | | |
| 22 | 690 | 3.170 | ασφαλείας | 9 | 842140 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | | | | |

Εξοπλισμός: σετ στερέωσης με τσιμούχες και ροδέλες.

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.

Φωτιστικά LED από ανοξείδωτο χάλυβα-πολυκαρβονικό με συγκεντρωτική δέσμη IP66


1 είσοδος σε μία κεφαλή



Στυποθλίπτης M20 από πολυμερές

| Ισχύς φωτιστικού (W) | Μήκος (mm) | Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C | Έκδοση | Φωτομετρικές καμπύλες | Κωδικός Palazzoli | Συσκ. Αρ. τμχ. |
|----------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 48 | 1300 | 5.900 | στάνταρ | 10 | 825242 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | ασφαλείας | 10 | 825240 | 1 |

Εξοπλισμός: σετ στερέωσης με τσιμούχες και ροδέλες.

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.

Φωτιστικά LED από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα και διαφανές γυαλί με συγκεντρωτική δέσμη IP66/IP67


1 είσοδος σε μία κεφαλή



Στυποθλίπτης M20 από πολυμερές

| Ισχύς φωτιστικού (W) | Μήκος (mm) | Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C | Έκδοση | Φωτομετρικές καμπύλες | Κωδικός Palazzoli | Συσκ. Αρ. τμχ. |
|----------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 48 | 1300 | 5.900 | στάνταρ | 10 | 843242 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | ασφαλείας | 10 | 843240 | 1 |

Εξοπλισμός: σετ στερέωσης με τσιμούχες και ροδέλες.

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.



Φωτιστικά LED από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα και πολυκαρβονικό με διαχυτική δέσμη IP66



1 είσοδος σε μία κεφαλή



Στυπιοθλίπτης M20 από πολυμερές

| Ισχύς φωτιστικού (W) | Μήκος (mm) | Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C | Έκδοση | Φωτομετρικές καμπύλες | Κωδικός Palazzoli | Συσκ. Αρ. τμχ. |
|----------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 22 | 690 | 3.170 | στάνταρ | 9 | 847142 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | | 9 | 847242 | 1 |
| 22 | 690 | 3.170 | ασφαλείας | 9 | 847140 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | | 9 | 847240 | 1 |

Εξοπλισμός: σετ στερέωσης με τσιμούχες και ροδέλες.

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.



Ζεύγος άγκιστρων ανάρτησης για φωτιστικά από ανοξείδωτο χάλυβα

| Υλικό κατασκευής | Κωδικός Palazzoli | Συσκ. Αρ. τμχ. |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 | 820001 | 1 |



Φωτιστικά LED από γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα και πολυκαρβονικό με συγκεντρωτική δέσμη IP66



1 είσοδος σε μία κεφαλή



Στυπιοθλίπτης M20 από πολυμερές

| Ισχύς φωτιστικού (W) | Μήκος (mm) | Ονομαστική ροή (lm) Tj= 25 °C | Έκδοση | Φωτομετρικές καμπύλες | Κωδικός Palazzoli | Συσκ. Αρ. τμχ. |
|----------------------|------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 48 | 1300 | 5.900 | στάνταρ | 10 | 845242 | 1 |
| 48 | 1300 | 5.900 | ασφαλείας | 10 | 845240 | 1 |

Εξοπλισμός: σετ στερέωσης με τσιμούχες και ροδέλες.

Σημειώσεις: οι τιμές που δηλώνονται έχουν ανοχή +/- 7%.



Ζεύγος περιστρεφόμενων στηριγμάτων τοίχου και οροφής για φωτιστικά από ανοξείδωτο χάλυβα

| Υλικό κατασκευής | Γωνία περιστροφής | Κωδικός Palazzoli | Συσκ. Αρ. τμχ. |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ανοξείδ. χάλυβας AISI 304 | ± 75° | 820000 | 1 |



Ζεύγος σφιγκτήρων σωλήνα για φωτιστικά από ανοξείδωτο χάλυβα

| Υλικό κατασκευής | Διάμετρος σωλήνα ø (mm) | Κωδικός Palazzoli | Συσκ. Αρ. τμχ. |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| ανοξείδ. χάλυβας AISI 304 | 60 | 820006 | 1 |

Palazzoli

— excellence —
FROM ITALY

Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Τηλ. +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.217
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com
